

AU-G70-SB26

KIT COMPLETO SPEED DOME DA ESTERNO 26X



Kit completo di telecamera + Powerbox + Staffa a parete o soffitto a scelta

*Optional: tastiera di controllo 3 assi cod.8X02; collare palo cod. AU-BW7;
staffa per fissaggio ad angolo cod. AU-BW9*

Altissima qualità video 470 TVL con telecamera SONY ORIGINALE **FCB-EX-990C/CP** a scansione progressiva dell'immagine

Day & Night con filtro IR a rimozione meccanica

Zoom ottico 26x + digitale 12x

Risoluzione piena a 720x576 pixel effettivi

128 preselezioni programmabili, 4 tour, 4 percorsi

programmabili e

rotazione continua su asse 360° a velocità

programmabile.

Funzioni ASS (Automatic Slow Shutter) e WDR (Wide Dynamic Range) che consentono flessibilità di monitoraggio in qualsiasi tipo di ambiente.

Multiprotocollo, ad elevato indice compatibilità con i migliori sistemi presenti sul mercato mondiale

Altissima velocità (HiSpeed Dome) con rotazione orizzontale a 300°/sec. e rotazione verticale a 150°/sec.

Codifica Manchester e controllo coassiale

Menu di programmazione On Screen Display

Titoli e informazioni On Screen Display

Controllo Intelligente della temperatura di funzionamento

Dotata di custodia stagna da esterno a resistenza IP66

8 zone di privacy con sistema sferico avanzato ad effetto mosaico

Box alimentatore che garantisce protezione e stabilità di funzionamento

7 ingressi di allarme, 2 uscite relè

Facile da installare e cablare con connettori EasyPlug

Alta affidabilità, funzionamento garantito nelle condizioni climatiche più estreme come deserto e aree glaciali

Assistenza tecnica presso i laboratori Microvideo.

AU-G70-SB26 SCHEDA TECNICA GENERALE <i>scheda tecnica completa telecamera SONY in allegato</i>	
Scanning	Progressivo
Sensore Immagine	1/4 inch Ex-View CCD
A.Risoluzione	470 TVL, 440K Pixels (PAL)
Angolo di visione	57.8° (Wide end)
	1.7° (Tele end)
Zoom	26XOpt. / 12x Digital
Illuminazione Min.	Day: 1.4Lx (1/50). 0.1Lx (1/3) Night: 0.01Lx (1/3)
Focus	Auto / Manual
Bilanc. Bianco	Auto / Manual (ATW, Indoor, Outdoor, One Push WB, Manual WB)
Velocità shutter	1/3 to 1/10,000 Sec.
Controllo Iris	Auto / Manual/ Shutter lento automatico
Control. Guadagno	Auto / Manual (-3 to 28 dB, 2 dB steps, 16steps)
Uscita Video	VBS: 1.0Vp-p (Sync Negative), Y / C Output
Rapporto S/N	Oltre 50 dB
Velocità Pan	0.4° - 300° per Sec.
Velocità Tilt	0.4° - 150° per Sec.
Intervallo Pan	360°
Intervallo Tilt	0 - 90°
Comunicazione	RS-485, multiple-protocol, coax
Posizioni preconf.	128 preimpostazioni
Pan Automatico	Si, tra 2 preimpostazioni
Rotazione/ Sequenza	4 Rotazioni progr. Con max 32 preimpost../ 4 preconfig. fino a180s
Uscite Allarmi	7 entrate / 2 uscite
Temp. di esercizio	-40°C a 60°C
Alimentazione	24V AC /60 VA

Design and Specifications are subject to change without notice

Microvideo S.r.l.

Via dei Castani, sn – 64014 Martinsicuro (TE) Italia
mvideo@microvideo.eu - www.microvideo.eu

Tel ++39 0861 762259 Fax ++39 0861 761740